



LUMINARIAS INDUSTRIALES MODELOS FLD4-PATAGON

Luminarias industriales IP67 Línea PATAGON, de diseño robusto y confiable, aptas para uso exterior, especialmente para soportar climas hostiles, con vientos de hasta 150km/h y bajas temperaturas, aun en ambientes salinos.

Soporte y estructura, fabricada íntegramente en acero inoxidable AISI-304 y con disipadores de aluminio AL1070 de alta conductividad térmica, LEDs de rendimiento superior a los 160 lm/w y Driver MeanWell, serie HLG industrial, soporta sobretensiones y transitorios de línea típico en ambientes industriales y es apto para uso continuo.

Las luminarias LUMENAR, aseguran una confiabilidad superior a su proyecto de iluminación y se adaptan a los sistemas existentes de gestión remota (DALI) mediante el control de dimerización. Tecnología de muy bajo impacto ambiental, fabricación y garantía nacional.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	FLD4-PGN 4M	FLD4-PGN 6M	FLD4-PGN 8M	FLD4-PGN 10M	FLD4-PGN 12M
ALIMENTACION / CONSUMO (Opcional)	140v-240v 240w 240v-240v 240w	140-240V 360w 240-440V 360w	140-240V 480w 240-440V 480w	140-240V 600w 240-440V 600w	140-240V 720w 240-440V 720w
FLUJO LUMINOSO (LUMENES)*	36.000lm	54.000lm	72.000lm	90.000lm	108.000lm
TEMPERATURA COLOR (OPCIONES)	4000K / 5000K				
EFICIENCIA DEL LED*	160-170lm/w				
VIDA UTIL LED	>100.000Hs				
CRI / ANGULO EMISION	80 / 65°x135°				
TEMPERATURA FUNCIONAMIENTO	-25°C / +45°C				
DRIVER MEANWELL® SERIE HLG	SI				
OPCION DIMERIZABLE 1-10V	1-10v – WiFi – DALI – CABLEADO				
GRADO DE PROTECCION	IP65/IP67				
DIMENSIONES (Milímetros)	540x180x250	540x280x250	540x380x250	540x480x250	540x580x250
PESO	7.2 Kg	9.9 Kg	13.8 Kg	15.5 Kg	21.6 Kg

Las especificaciones pueden variar sin previo aviso

(-) Estimado a 25°C

